

電機力量，無限可能，
以人為本，創造無限。

Motor Power, Unlimited Possibilities,
People-Oriented, Unlimited Creation.



電動搬運車
BATTERY CARRIER

■ 手推電動搬運車 HAND PUSH BATTERY CARRIER

BPCS-150

BATTERY PUSH CARRIER



選配 OPTIONAL

貨斗 TRAY



BPCS-150F

BATTERY PUSH CARRIER



BPCS-150L

BATTERY PUSH CARRIER



啟動線路檢測
SELF
SYSTEM
CHECKING

低電量警示
LOW BATTERY

微電腦紀錄
SYSTEM
RECORD

整合式手把開關
3IN1
CONTROLLER

日製控制器
JAPANESE
CONTROLLER



電量顯示
BATTERY LEVEL



齒輪箱檔位
GEAR DISPLAY



速度旋鈕
SPEED ADJUST



按壓式開關
PUSH SWITCH



前進後退
FORWARD, REVERSE

型號 MODEL	形式 TYPE	安全載重 SAFE LODE	馬達功率 MOTOR POWER	行走速度 WORKING SPEED	行駛時間 WORKING TIME	電池規格 BATTERY	充電時間 CHARGING TIME	檯面尺寸 TABLE SIZE	檯面調整 ADJUSTAB LE TABLE	機台尺寸 MACHINE SIZE	輪胎尺寸 TYRE SIZE
BPCS-150	單輪手推	150公斤	350W	0-5.3km/h	連續4小時	12V*15Ah*2	8 小時		X	136 * 56 * 56 cm	4.00 - 7
BPCS-150F	單輪手推	150公斤	350W	0-5.3km/h	連續4小時	12V*15Ah*2	8 小時	97 * 46.5 cm 離地高 54 cm 後支撐點距 29 cm	X	138 * 58 * 76 cm	4.00 - 7
BPCS-150L	單輪手推	150公斤	350W	0-5.3km/h	連續4小時	12V*15Ah*2	8 小時	79 * 46 cm	◎	152 * 46 * 64 cm	16 - 6.50 - 8

*：行走速度及時間可能因行走場地，以及載重重量而有所增減。

■ 手推電動搬運車 HAND PUSH BATTERY CARRIER

BPCF-200

BATTERY PUSH CARRIER



BPCF-300

BATTERY PUSH CARRIER



BPCF-450

BATTERY PUSH CARRIER



微電腦紀錄
SYSTEM
RECORD


啟動線路檢測
SELF
SYSTEM
CHECKING

整合式手把開關
3IN1
CONTROLLER

日製控制器
JAPANESE
CONTROLLER



低電量警示
LOW BATTERY



自動剎車/釋放
AUTOBRAKE



速度旋鈕
SPEED ADJUST



前進後退
FORWARD, REVERSE



電子手油門
BRAKE LEVER

型號 MODEL	形式 TYPE	安全載重 SAFE LODE	馬達功率 MOTOR POWER	行走速度 WORKING SPEED	行駛時間 WORKING TIME	電池規格 BATTERY	充電時間 CHARGING TIME	檯面尺寸 TABLE SIZE	檯面調整 ADJUSTAB LE TABLE	機台尺寸 MACHINE SIZE	輪胎尺寸 TYRE SIZE
BPCF-200	四輪手推	200公斤	450W	0 - 6.3km/h	連續5小時	12V*36Ah*2	8 小時	88 * 58 cm	◎	113 * 58 * 88 cm	前輪 3.50 - 6 後輪 2.50 - 4
BPCF-300	四輪手推	300公斤	600W	0 - 6.2km/h	連續4小時	12V*36Ah*2	8 小時	88 * 58 cm	◎	113 * 65 * 92 cm	前輪 4.00 - 7 後輪 3.50 - 4
BPCF-450	四輪手推	450公斤	950W	0 - 8.1km/h	連續3.5小時	12V*36Ah*2	8 小時	131 * 73 cm	◎	153 * 83 * 103 cm	前輪 16 - 6.50 - 8 後輪 3.50 - 4

* 行走速度及時間可能因行走場地，以及載重重量而有所增減。

■ 駕駛式電動搬運車 BATTERY DRIVING CARRIER

BDC-200

BATTERY DRIVING CARRIER



BDC-300

BATTERY DRIVING CARRIER



BDC-600T

BATTERY DRIVING CARRIER



BDC-600F

BATTERY DRIVING CARRIER



微電腦紀錄
SYSTEM
RECORD

啟動線路檢測
SELF
SYSTEM
CHECKING

整合式手把開關
3IN1
CONTROLLER

日製控制器
JAPANESE
CONTROLLER



低電量警示
LOW BATTERY



自動剎車/釋放
AUTOBRAKE



速度旋鈕
SPEED ADJUST



前進後退
FORWARD, REVERSE



電子手油門
BRAKE LEVER

型號 MODEL	形式 TYPE	安全載重 SAFE LODE	馬達功率 MOTOR POWER	行走速度 WORKING SPEED	行駛時間 WORKING TIME	電池規格 BATTERY	充電時間 CHARGING TIME	檯面尺寸 TABLE SIZE	機台尺寸 MACHINE SIZE	輪胎尺寸 TYRE SIZE
BDC-200	四輪駕駛	200公斤	600W	0 - 6.3km/h	連續5小時	12V*36Ah*2	8 小時	88 * 58 cm	160 * 62 * 108 cm	前輪 3.50 - 6 後輪 2.50 - 4
BDC-300	四輪駕駛	300公斤	700W	0 - 6.2km/h	連續4小時	12V*36Ah*2	8 小時	88 * 58 cm	160 * 74 * 109 cm	前輪 4.00 - 7 後輪 3.50 - 4
BDC-600T BDC-600F	三輪駕駛 四輪駕駛	600公斤	1400W	0 - 12.6km/h	連續3, 5小時	12V*36Ah*2	8 小時	131 * 73 cm	209 * 83 * 116 cm	三輪前 4.00 - 6 四輪前 3.50 - 6 後輪 16 - 6.50 - 8

*：行走速度及時間可能因行走場地，以及載重重量而有所增減。